

マルチ環境測定器 LM-8000



温度計・湿度計・照度計・ 風速計の4つの測定が可能な 多機能環境測定器!

- 風速計・湿度計・温度計・照度計の測定が可能
- 片手で操作可能な軽量小型デザイン
- 低摩擦ボールベーン採用で高精度な風速度測定
- K型熱電対センサーに対応
- データホールド、最大・最小値表示、ゼロ調整
- ボタンで表示単位の切替可能

計測仕様

計測内容	測定範囲	分解能	精度	
風速計	ft/min	80 ~ 5910	1	
	m/s	0.4 ~ 30.0	0.1	
	km/h	1.4 ~ 108.0	0.1	
	MPH	0.9 ~ 67.0	0.1	
	knots	0.8 ~ 58.3	0.1	
	温度	32 ~ 122° F 0 ~ 50° C	0.1	±2.5° F ±1.2° C
湿度計	%RH	10 ~ 95	0.1	
	温度	32 ~ 122° F 0 ~ 50° C	0.1	< 70% RH: ±4%RH > 70% RH: ±(4%rdg + 1.2%RH) ±2.5° F ±1.2° C
照度計	Lux	0 ~ 20,000	1	
	Ft-cd	0 ~ 2,000	1	±5% rdg ±8dg
温度計 (K 熱電対)		-148 ~ 2372° F	0.1	±(1% rdg + 2° F)
		-100 ~ 1300° C	0.1	±(1% rdg + 2° C)

一般的な仕様

型番	LM-8000
表示	8mm 文字高 LCD
測定内容	風速、湿度、温度、照度
使用環境	0 ~ 50°C、80%RH 以下
測定限界時	"----" 表示
電源	9V 形乾電池 (006P) ×1 アルカリ推奨
電池寿命	約 100 時間
寸法	H156×W60×D33 mm
重量	160g (電池含む)
付属品	取扱説明書、テスト用電池、キャリングケース

主な用途

- 屋外での簡易天候観測に
- 学校やオフィスなどの環境測定に

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>