

ANA-**F9**

ポケット照度計

JIS対応



「使いやすさ」と「正確さ」にすぐれた照度計。

ポケット照度計

ANA-**F9**

LUX METER

使いやすさと正確さにすぐれた照度計です。
優秀な性能で必ず皆様のお役に立ちます。

●受光部

乳白色・半透明のドーム状のプラスチック。通過する光をよく拡散して、JIS規格の角度補正値をクリアします。
内部にシリコンフォトダイオードと視感度補正用の色フィルターを備えています。

●ケース(リストストラップ付き)

62×135×24mm、ソフトケース入り。
片手で操作しやすく、ポケットに入れやすい姿のプラスチックモールド製です。

●電池

9Vの乾電池6F22(UB)1コを内蔵しています。
Bマークが表れたら、裏側のカバーを外し電池交換をします。

●表示器

Lx直読の、0~19999の表示で20000Lx以上になると、右上にORマークが表示されます。明るすぎてこの照度計では測れないことを示します。
左上にBマークが表示された場合は、電池を交換してください。

●スイッチ

押すとON。直ちに明るさを表示します。
もう一度押すと表示はホールドされ、バックライトが点灯します。さらに押すと、全てが消え、OFFとなります。
ON・ホールド何れの場合もスイッチを押してから約60秒で自動的にOFFとなり、消し忘れによる電池の消耗を防ぎます。

◇ 特長

- ① 0~19999Lxの全域が直読です。倍率を気にすることがありません。
- ② 軽いプッシュスイッチ1コで、表示はオン・ホールド・オフになります。
- ③ ホールドの時、表示器のバックライトが点灯し、暗い所でも表示が読めます。
- ④ 約60秒のオートパワーオフ付きで、誰でも安心して使える照度計です。

◇ 仕様

型式	デジタル照度計
受光素子	シリコンフォトダイオード
表示	0~19999Lx、最小1Lx ホールド・バックライト付き
直線性	±5%以内 JIS C1609-1 一般A級準拠
電源	9V乾電池 6F22(UB) 1個(テスト用添付)
大きさ	62×135×24mm、150g
付属品	ソフトケース・取扱説明書 各1

※このカタログに掲載した製品は、改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎044-738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>