

ガイガーカウンター放射線測定器インスペクター



放射線警報モニター 高感度、高精度

- 大手企業及び研究所からも御注文を頂いている
ガイガーカウンター放射線検知器
- 検出窓が大きく(45mm)、高感度、高精度
- アルファ線、ベータ線、ガンマ線のすべてが測定可能なマイクロプロセッサ内蔵
- 設定された基準値以上を超えた場合には、ただちに警報光と警報音でお知らせ
- 積算タイマーと外部校正機能があります
- デジタルで放射レベルを表示
- 警報音とランプで放射レベルを警告

¥130,000(税込 ¥136,500)

米国 S.E.International 社製

ガイガーカウンター放射線測定器インスペクターの仕様

検出器	ハロゲンガス封入式GM計数管	レンジ	$\mu\text{Sv/h}$ 0.01-1,000
	雲母窓密度 1.4-2.0 mg/cm ²		mR/h 0.001-100
感度	口径 45 mm	電源	CPM 0-300,000
	GM管寿命:連続使用 8,000 時間		CPS 0-5,000
精度	Sr-90 38% C-14 5.3%	温度範囲	積算 1-9,999,999 カウント
	P-32 33% Co-57 0.3%		-20°C~50°C
表示	100,000cpm ± 15%	重量	300g
	200,000cpm ± 20% (Cs-137 線源)		サイズ
時定数	4桁液晶表示	その他	日本語説明書付き。外部出力端子(オプションで付帯機器が必要)。
	通常時 3秒		
	バックグラウンド 30秒		

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社佐藤商事

横浜市港北区太尾町292-1 高瀬ビル2F

TEL : 045-544-4279 FAX : 045-544-4200

http://www.ureruzo.com