

非接触式回転計／ストロボスコープ DT-2259



ST SATO SHOUJI INC.
http://www.ureruzo.com

校正
対応

非接触式回転計とストロボスコープの1台2役！幅広い用途に使用可能。

- 被測定物に貼り付けた反射テープに照射することで非接触で回転計測可能
- 最大値・最小値・最終値表示機能あり（回転計のみ）
- 電池消耗表示機能
- 表示単位は、RPM、FPM
- 非接触式だから、対象物に負荷をかけずに測定

仕様

型番	DT-2259	
表示	10mm LCD 4桁デジタル表示	
クロック	クォーツ式	
測定方式	デジタル回転計	ストロボスコープ
測定範囲	5 ~ 99,999 RPM	100 ~ 100,000FPM/RPM FPM: 発光/分 RPM: 回転/分
表示分解能	0.1 RPM (~1,000RPM)	0.1FPM / RPM (~1,000FPM / RPM)
	1 RPM (1,000RPM ~)	1FPM / RPM (1,000FPM / RPM ~)
精度	± (0.1% + 2 dgt.)	
時間基準	50 ~ 150 mm	
回路	約1秒/回	
電源	単3形アルカリ乾電池 ×4	
動作環境	0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH	
寸法	H215×W65×D38 mm	
重量	約300g (電池含む)	
付属品	テスト電池、反射テープ60cm、ケース、取扱説明書	

主な用途

- モーター、発電機、シャフトギア、ファンなどの回転測定に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>