

電磁式膜厚計

ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS

UNIBOY-M (ユニボーイ) 胸ポケットサイズの一体型、キーロック機能



- プローブと本体が1体になったスリムなボディ。
- ゼロ・標準調整はワンタッチボタンのカンタン操作。
- 手のひらになじみやすいツールボーイ型デザイン。

用途

- 塗装/ライニング/メッキ
- 塗装一般

仕様

測定範囲	0~3.00mm (1mm未満は μm 表示)
表示分解能	1 μm (0~999 μm) 0.01mm (1.00~3.00mm)
測定精度	均一面に対して $\pm 1\mu\text{m}$ または指示値の $\pm 3\%$
表示方式	LCDデジタル、表示ホールド
プローブ	1点定圧接触式 (本体内蔵)、Vカット付
最小測定面積	$\phi 17$
電源	単4乾電池 (1.5V) $\times 2$ オートパワーオフ機能付
使用温度	0~40 $^{\circ}\text{C}$ (結露しないこと)
寸法重量	56(W) \times 109(H) \times 34(D)mm、140g
付加機能	切替により0.1 μm 表示 (100 μm 未満)
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板

測定器の総合商社
SP 株式会社 佐藤商事
 SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622 FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com/ 測定器販売のサトテック : http://satotech.com/