

濁度・色度計

Turbidity・Color
Comparator Set

濁度0度の液管の底面に特製の濁度・色度標準板を差し入れて濁度・色度値を得ること、平面鏡上で検水と標準濁度・色度の両方を同時に並列して見やすくしたことが特色です。

包装外形 約380L×455W×120H mm
梱包重量 約3.5kg

型式：WA-PT-4 全3種類
価格：右欄参照



濁度

測定範囲	0.5～15度
標準板	0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応
検定	ポリスチレン標準液による

色度

測定範囲	0.5～20度
標準板	2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応
検定	塩化白金酸コバルト標準液による

型式	内容	価格
WA-PT-4S	濁度・色度計	62,000円(税込65,100円)
WA-PT-4T	濁度計	50,000円(税込52,500円)
WA-PT-4C	色度計	50,000円(税込52,500円)

補充品

型式	内容	価格
WA-PT-4N	比色管	2,200円(税込2,310円)
PT-4-TN05～15	濁度標準板1枚	各2,500円(税込2,625円)
PT-4-CN2～20	色度標準板1枚	各2,500円(税込2,625円)

鉛測定セット (水道水用)

Lead Detector Set for Tap Water

水道水質基準の鉛(0.01mg/L以下)を短時間で簡単に測れます。

この測定法は東北大学 金子恵美子博士らの考案によるものです。

特許 第3651759号
株式会社 東北テクノアーチ

型式：WA-Pb
価格：19,800円(税込20,790円)



測定原理	エオシンY-クラウンエーテル会合体法					
測定目盛	0.005以下	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2以上 mg/L
測定時間	約15分(6検体同時測定可能)					
測定回数	50回					
梱包外形・重量	約242L×204W×87H mm			約1.0kg		

※デジタルパックテスト・マルチ(p.11～12)でも測れます。

補充セット

型式	内容	価格
WA-Pb-R	50回分	11,000円(税込11,550円)