

デジタル濁色度計

Digital Turbidity・Color Meter

型式：WA-PT-4DG

価格：95,000円(税込99,750円)

手のひらサイズのコンパクトタイプです。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。

受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。

包装外形 約298L×192W×93H mm

梱包重量 約800g

主な仕様

測定項目	濁度	色度
測定範囲	0.0~20度	0.0~50度
検定	ポリスチレン標準液による	塩化白金酸コバルト標準液による
表示分解能	0.1度	0.5度
測定波長	870nm	390nm

測定方式	透過光測定法	電源	単4アルカリ乾電池(3本)
繰り返し精度	±1%F.S.(周囲温度:25℃)	電池寿命	約2,000回測定可能
検水量	10mL	主要材質	本体:ABS、セル:PMMA
使用周囲温度	-5℃~+40℃ 湿度90%Rh以下	本体寸法	145L×68W×48H mm
測定水温条件	+5℃~+30℃(結露状態を除く)	重量	約210g(乾電池含む)
オートパワーOFF	操作終了から10分後	付属品	交換用セル2個、単4アルカリ乾電池3本、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)、取扱説明書
保護構造(セル装着時)	IP65(防噴流型)		

測り方

電源を入れ、検水をセルの標線まで入れます。蓋を閉め、測定ボタンを押すと測定値が表示されます。モードボタンを押して濁度と色度の表示を切り換えます。

濁度 0.1^{TUR}度
色度 0.5^{COL}度



補充品

型式	内容	価格
4DG-CS5	デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚	5,000円(税込5,250円)

New

ポータブル濁度センサ (デジタル濁度計)

オプテックス(株)製
Digital Turbidity Meter

型式：TD-M500

価格：180,000円(税込189,000円)

採水しにくい場所でも検出部を測定液に漬けるだけで、濁度を測定し、デジタルで表示します。

包装外形 約93L×197W×115H mm

梱包重量 約760g

主な仕様

測定方法	透過光方式 (近赤外吸光度法)
測定範囲	0.0~500度(ホルマジン度)
表示分解能	0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
電源	9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1個
検出部ケーブル長	5m
寸法	変換部:160×44×42mm 検出部:φ30×116mm
重量	約600g(乾電池含む)

貸出器あります。
※ご相談ください。

