

HV-G

ウォーターストロング

計量部 防塵・防水 デジタル台はかり

防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠

3倍働くトリプルレンジ

(※ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切替わる)

HV-Gシリーズ



HV-G
HW-G
共通

ステンレス製計量部 防塵・防水
外して洗える計量皿
SUS430

RS-232C
インタフェース
標準装備

g・個数・%
モード

コンパレータ
表示

ブザー機能
(※HVW-03GJの使用により)

簡易バッチ
充填計量が可能

加算
累計機能

チルト機能
見易い位置で表示固定

特定計量器
(検定付)

取引・証明用はP45をご覧ください。

◎ボール取り外し可能 ※ケーブル長:4.5m ◎GLタイプは液晶表示 ◎GVタイプは蛍光表示 ◎内蔵型プリンタ(GVタイプ専用。別売)

表示タイプ	液晶表示									蛍光表示								
	HV-15KGL			HV-60KGL			HV-200KGL			HV-15KGV			HV-60KGV			HV-200KGV		
モデル	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
最大計数値	15000個			12000個			11000個			15000個			12000個			11000個		
計量皿寸法*	250×250mm			330×424mm			390×530mm			250×250mm			330×424mm			390×530mm		
外形寸法**	275×480×365mm			330×627×775mm			390×712×777mm			275×480×365mm			330×627×775mm			390×712×777mm		
電源	ACアダプタまたは乾電池(単1×6個)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約600時間									AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz								
標準価格(税込価格)	¥74,800(¥78,540)			¥79,800(¥83,790)			¥84,800(¥89,040)			¥84,800(¥89,040)			¥89,800(¥94,290)			¥94,800(¥99,540)		
JANコード	4981046604109			4981046604208			4981046604307			4981046604116			4981046604215			4981046604314		

* 計量皿はステンレス製WxD **WxDxH 足高アジャスト範囲:+20mmまで 注意:内蔵プリンタは、モデル名末尾がVの蛍光表示タイプのみ取り付け可能です。必ず本体の注文時に合わせてお申し付けください。 計量皿の材質=SUS430

別売品

HVW-02G	延長ケーブル5m	¥25,000(税込価格¥26,250)	AD-8526	イーサネット・コンバータ	
HVW-03GJ*	RS-232C/コンパレータ・リレー出力/ブザー	¥15,000(税込価格¥15,750)		(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税込価格¥47,250)
HVW-04GJ*	RS-422/485/コンパレータ・リレー出力(HV/W-G用)	¥25,000(税込価格¥26,250)	AX-USB-DIN	USBコンバータ・ケーブルセット	¥13,000(税込価格¥13,650)
HVW-06GJ※	内蔵プリンタ(ドットインパクト型/HV-GV、HW-GV用)	¥38,000(税込価格¥39,900)	AX-ERC-05-S	インクリボン(内蔵プリンタ用) 5個	¥7,200(税込価格¥7,560)
HVW-11G	壁掛け金具(HV/W-G用)	¥10,000(税込価格¥10,500)	AX-PP156-S	プリンタ用紙(内蔵プリンタ用) 10巻	¥4,500(税込価格¥4,725)
HVW-12G	AD-8121B用プリンタ台(HV/W-G用)	¥10,000(税込価格¥10,500)		* HVW-03GJ、HVW-04GJ、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。	
HVW-13	ローラコンベア:大型(HV-200K、HW-100K/200K用)	¥50,000(税込価格¥52,500)		* RS-422/485はインターフェイスボード上の切換えスイッチにより選択。	
HVW-14	ローラコンベア:中型(HV-60K、HW-60K用)	¥45,000(税込価格¥47,250)		※ 本体出荷時のみ取付可能です。	

HV-15KGL/V、HW-10KGL/Vには、HVW-14は使用できません。

測定器の総合商社

SP 株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com