

アラームつき二酸化炭素濃度計 MJCO2



アラームつきで CO₂ 濃度と 温度を同時表示!

清潔な空気環境の必需品。

- 気になる二酸化炭素濃度を瞬時に測定
- CO₂ 濃度、及び温度を測定表示
- 50 または 100ppm ごとにアラーム設定
- データーロガー（メモリー）機能内蔵
- 最大値 / 最小値表示
- 電源は乾電池と AC アダプターの 2way 方式

主な用途

- 病院・介護施設などの公共施設の換気の目安に
- 二酸化炭素排出量削減の意識作りに
- 濃度が上がると眠くなる! 学校・塾・オフィスなどの生産効率アップに

ppmとは

空気中に含まれている二酸化炭素の割合を表す単位
(0.0001% = 1ppm)

| | |
|--------------|-------------------|
| 5000ppm 以上 | 危険レベル |
| 2500-5000ppm | 健康に害を及ぼす可能性のあるレベル |
| 1000-2500ppm | 眠気を誘われるレベル |
| 700-1000ppm | 注意が必要なレベル |
| 450-700ppm | 許容範囲のレベル |
| 350-450ppm | 通常の外気レベル |

仕様

| | | |
|--------|--|----------|
| 型番 | MJCO2 | |
| ディスプレイ | 4桁 LCD ppm 表示 | |
| 測定方式 | NDIR (非分散型赤外線吸収法) | |
| 測定対象 | 二酸化炭素 | 温度 |
| 測定範囲 | 0 ~ 3000ppm | 0 ~ 50°C |
| 分解能 | 1ppm (0 ~ 1000ppm) | 0.1°C |
| | 5ppm (1000 ~ 2000ppm) | |
| | 10ppm (2000 ~ 3000ppm) | |
| 精度 | ±50ppm または ±5%rdg | ±1°C |
| 使用環境 | 0 ~ 50°C | |
| 電源 | AC アダプター または 単 3 アルカリ電池 4 本 (連続使用時間約 80 時間) | |
| 寸法・重量 | W165×H80×D22 mm、約 270g | |
| 付属品 | AC アダプター、テスト用電池、取扱説明書 | |

●本製品は簡易モニターのため、その測定結果及びその利用による結果を保証するものではありません。 ●本製品は、取引証明用途やビル管理法に基づく空気環境測定等には利用できません。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>