

太陽光放射照度計 (ソーラーパワーメーター) TM-207



農業や太陽光発電研究に便利
な 2000W/m² まで計測でき
る太陽光強度測定器。

- 測定範囲0~2,000 W/m²(ワット平方メートル)
- オートパワーオフの省エネ設計
- 最大/最小値、データホールド機能
- 本体背面にスタンドつき

仕様

| | |
|---------|--|
| 型番 | TM-207 |
| 測定範囲 | 2000W/m ² 634BTU/(ft ² *h) |
| フィルタ波長 | 400 ~ 1100 nm (ナノメートル) |
| 分解能 | 0.1W/m ² 0.1BTU/(ft ² *h) |
| 精度 | ±10W/m ² 、もしくは±5% |
| サンプルタイム | 約 0.25 秒 |
| 動作環境 | 温度 0 ~ 50℃、湿度 80%RH (結露なきこと) |
| 電源 | 9V電池、約 100 時間 |
| 寸法 | 130mm x 55mm x 39mm (L x W x H) |
| 重量 | 150g |
| コード長 | 1.5m |
| 付属品 | 本体、プローブ、テスト電池、取扱説明書、キャリングケース |

主な用途

- 太陽光発電システム、太陽電池モジュールに
- 農業、太陽光発電研究、気象研究、太陽光透過試験、窓材の評価等に
- 自動車のヘッドランプの照度検査に
- 車のウィンドウによる太陽光遮断の検査に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>