

12チャンネル温度 SD カード記録計 BTM



最大 12ヶ所同時に温度測定。 複数の温度管理に最適な SD カード記録式温度計！

- 最大12ヶ所の温度を同時に測定
- 時間とサンプル時間を設定して自動測定可能
- K/J/T/E/R/S型の熱電対に対応
- データホールド、最大、最小機能つき
- 測定間隔は1～3600秒まで設定可能
- 設置型またはハンディタイプとしても使用可能

仕様

センサー	測定範囲	分解能	精度
K 型	-100 ~ 1300℃	0.1	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 1000℃)
J 型	-100 ~ 1150℃	1 (1000℃以上)	±(0.4%+1℃) (上記以外)
T 型	-100 ~ 400℃	0.1	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 400℃)
E 型	-100 ~ 900℃	0.1	±(0.4%+0.5℃) (-50 ~ 900℃)
R 型	0 ~ 1700℃	1	±(0.5%+1℃)
S 型	0 ~ 1500℃		

型番	BTM
表示単位	℃、°F
SD カード	1GB ~ 16GB まで対応
測定間隔	(自動)1 ~ 3600 秒まで設定可能、(手動)1 ~ 99 点まで記録
表示間隔	約 1 秒
機能	ホールド、最大/最小値、自動電源オフ設定
動作環境	0 ~ 50℃ 85%以下 (結露なきこと)
電源	単 3 電池×8 個 または AC アダプター (別売)
ディスプレイ	サイズ 52×38mm バックライトつき
寸法・重量	225(H) × 125(W) × 64(D) mm、944 g
付属品	取扱説明書、K 型熱電対センサ (TPK-01)×2 本、SD カード (2GB)×1、テスト電池、キャリングケース
オプション	AC アダプター、SD カードリーダー、各種温度センサー

主な用途

- 複数箇所の温度管理に
- 毎日決まった時刻の温度測定などに



● 販売価格については、お問い合わせください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれており、実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>