

ウェザーステーション気象観測計 2355



温度、湿度、気圧、風速、風向、雨量など、気象観測情報が室内で簡単にモニターできる！

- 気象観測情報を有線接続にて、本体で受信表示
- お天気予報表示つき
- 各項目にアラーム機能あり
- パソコン用ソフトウェア付属

仕様

型番	ウェザーステーション 2355
屋外計測データ	
計測距離	± 100m max. (オープンフィールド)
温度範囲	-29.9 ~ 69.9℃ 【分解能】 0.1℃
湿度範囲	1 ~ 99%RH 【分解能】 1%RH
雨量表示	0 ~ 999.9mm (1h および 24h) 0 ~ 2499.9mm (総雨量) 【分解能】 0.1mm
風力	風力 0 ~ 180km/h または 0 ~ 50m/s 【分解能】 0.1m/s
屋内計測データ	
温度範囲	-9.9 ~ 59.9℃ 【分解能】 0.1℃
湿度範囲	1 ~ 99%RH 【分解能】 1%RH
インターバル	15 sec (気圧・温度)、20 sec (湿度)
気圧範囲	300 ~ 1099hPa 【分解能】 1 hPa
アラーム持続	± 2 min
雨量表示	0 ~ 999.9mm (1h および 24h) 0 ~ 2499.9mm (総雨量) 【分解能】 0.1mm
風力	0 ~ 180km/h または 0 ~ 50m/s 【分解能】 0.1m/s
データ伝達 インターバル	有線接続 8 sec
電源	メインユニット：3×1.5V 単3形乾電池 サーモハイグロセンサー：2×1.5V 単3形乾電池
寸法・重量	メインユニット (170×32×139mm、320g) サーモハイグロセンサー (72×73×136mm、160g) 雨量センサー (140×70×137mm、220g) 風力センサー (250×278×78mm、160g)

設置イメージ



1. 風速 / 風向計と雨量計をトランスミッターまでケーブルで接続します。
2. さらにトランスミッターと本体をケーブル接続します。
3. 本体で受信したデータを表示します。
4. 液晶パネル本体には最大 175 ポイントの記録蓄積が可能です。
5. 本製品が直射日光が当たらない場所に設置してください。
直射日光により正確な温度計測ができなくなります。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.uruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>