

# 2チャンネル温度計 TM-925



SATO SHOUJI INC.

校正  
対応

**2つの温度を同時測定できる、  
軽量・コンパクトな K/J 熱電  
対センサー対応温度計!**

- 2ヶ所の温度を同一画面に表示
- 測定範囲：-100～1300℃(K型熱電対)
- T1-T2で温度差も測定可能
- ホールド機能、最大/最小値機能
- RS232C出力つき
- オートパワーオフ設定

## 仕様

型番	TM-925
測定範囲	K型 -100～1300℃
	J型 -100～1200℃
分解能	0.1℃
精度	±(0.4%rdg+0.8℃)
使用環境	0～40℃、80%RH以下
電源	9V形乾電池 または ACアダプター(別売)
表示部	44×29mm
寸法・重量	135×60×33mm、約200g
付属品	取扱説明書、素線タイプセンサー TPK-01×1、テスト電池
オプション	ACアダプター、USBパソコン接続キット USB-01 SDカードレコーダー記録計 DL-SD、温度センサー各種

※測定範囲は温度センサーの許容範囲が優先されます。

## 主な用途

- 農業分野、工業分野、室内環境管理や、電子機器の熱対策などに



## ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎ (044)738-0622

FAX (044)738-0623

ホームページ：<http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック：<http://satotech.com/>