

デジタル温湿度計 DT-3321



絶対湿度・相対湿度・露点温度・ 湿球温度・温度の5項目の測定 を1台で実現!

- 最大±2%RHの高精度測定
- 高性能湿度センサーによる素早い応答
- 暗いところでも安心のバックライトつき大型LCD画面
- 最大・最小値・ホールド機能
- 自動電源オフ機能

仕様

型番	DT-3321		
測定内容	測定範囲	分解能	精度
相対湿度	0 ~ 100%RH	0.1%RH	±2%RH (40 ~ 60%) ±3%RH (20 ~ 40%、60 ~ 80%) ±4%RH (0 ~ 20%、60 ~ 80%)
温度	-30 ~ 100°C	0.1 °C	±0.5°C (-20°C ~ 60°C) ±1.0°C (その他)
湿球温度	0 ~ 80 °C	0.1 °C	湿度・温度から計算
露点	-30 ~ 100 °C	0.1 °C	
絶対湿度	0 ~ 500 g/m ³	0.1g/m ³	
センサー タイプ	湿度：プレジジョンキャパタンセンスナー高精度抵抗式 温度：サーミスタ		
サンプリング	15秒 (最終値の90%への到達)		
電源	単4形アルカリ乾電池 ×3個 約48時間		
使用環境	0°C ~ 50°C、湿度80%RH以下 (結露なきこと)		
寸法・重量	220×63×28mm、400g		
付属品	本体、取扱説明書、テスト電池、ケース		

主な用途

- 病院・美術館・博物館・図書館・スポーツ施設・
学校・工場・倉庫など屋内施設の温度湿度管理に



● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは少し異なる場合がございます。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>